

ZET-CUT 906

ZET-cut 906

Дата : 21.04.2015

Специальный продукт для для различных операций обработки металлов (алюминия и стали) с минимальным количеством смазки (MQL).

Применение	ZET-cut 906 продукт изготовлен на основе сложных эфиров жирных кислот растительного происхождения. Продукт обладает значительным запасом производительности для различных процессов обработки металлов (стали и алюминия) с подачей минимальным количеством- MQL. Отличные результаты при тяжелых видах обработки, таких как нарезание внутренних резьб, развертывание, протяжка и сверления. ZET-Cut 906 не содержит минеральное масло, полностью биоразлагаем. Упаковка – 5 , 20, 208л.		
Характеристики	Плотность (20 °C)	0,926	g/cm ³
	Вязкость (40 °C)	40	mm ² /S
	Температура вспышки	> 190	°C
	Цвет ASTM	Светло коричневый	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная смазывающая способность повышает стойкость режущего инструмента, предотвращает налипание металла на инструмент, способствует получению исключительной чистоты обработанной поверхности.

- Низкие затраты на СОЖ - нанесение с помощью систем MQL (микросмазывания)
- ZET-cut 906 безопасен для персонала и окружающей среды
- Продукт полностью биоразлагаем

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).